

FICHE DESCRIPTIVE DE MINE

Document établi par l'Ecole du Génie d'Angers et mis en ligne par les soins du CPADD

IDENTIFICATION

Nom : VPMR 3

Pays : Yougoslavie

Type : Anti personnel

Action : De zone fixe

Destination : Exercice

Mode de pose : Manuel



DESCRIPTION SOMMAIRE :

- Corps en métal préfragmenté de couleur verte disposant d'une bande jaune sur la partie supérieure de la mine.

- La mine est munie de trous sur le deuxième anneau de rupture afin de laisser échapper la fumée du fumigène.

FONCTIONNEMENT SOMMAIRE :

- La mine VPMR 3 installée sur son piquet fonctionne en mode "Traction" grâce à un fil piège. Elle peut être enterrée, l'allumeur fonctionne alors en mode "Pression" (sans fil piège) et seules ses antennes dépassent du sol. Dans les deux cas, une traction sur le fil ou une pression sur une des antennes de l'allumeur entraîne l'échappement de la bille de retenue du percuteur. Ce dernier ainsi libéré est projeté, grâce à son ressort, sur l'amorce détonateur d'exercice qui initie la charge fumigène de la mine.

DESAMORCAGE ou NEUTRALISATION - DESTRUCTION :

Désamorçage :

- Pour des raisons de sécurité, la procédure de désamorçage de cette mine est classifiée. Elle ne peut être consultée que dans la rubrique "informations protégées" par les spécialistes dûment qualifiés.

Destruction :

- sans objet.

INFORMATIONS DIVERSES

- Cette mine a été peu rencontrée transformée en mine réelle.

-Conditionnement :

- Caisse en bois de 10 mines.

- Autres versions :

- Mine réelle PMR 3 (ex-Yougoslavie).
- Mine réelle PMR 3 lisse (ex-Yougoslavie).

Homologuée le : 29/04/96/DFD.